

## **1. Развёртывание базы данных центрального сервера.**

Для работы центрального сервера в динамической инфраструктуре банка должна быть подготовлена база данных.

Перед началом развертывания БД требуется скачать с сервера из директории `/db/central/` файл скрипта `create_obj_sentinel_central.sql`

Для применения скриптов используется программное обеспечение DBeaver.

После подключения к хосту базы данных, нажать правой кнопкой мыши на базу данных центрального сервера, выбрать раздел “Инструменты” - “Выполнить скрипт”

В открывшемся окне выбрать файл `create_obj_sentinel_central.sql` и нажать “Старт”

### **1.1 Обновление базы данных центрального сервера**

Если требуется обновление базы, то нужно последовательно выполнить все скрипты из папки `db/central/updates/`

## **2.1 Развёртывание базы данных регионального сервера**

Для работы регионального сервера в ДИ банка должна быть подготовлена база данных.

Перед началом развертывания БД требуется скачать с сервера из директории `/db/region/` файл скрипта `create_obj_sentinel_region.sql`

Для применения скриптов используется программное обеспечение DBeaver.

После подключения к хосту базы данных, нажать правой кнопкой мыши на базу данных регионального сервера, выбрать раздел “Инструменты” - “Выполнить скрипт”

В открывшемся окне выбрать файл `create_obj_sentinel_region.sql` и нажать “Старт”

## **3. Проверка работоспособности центрального сервера**

После развертывания дистрибутива центрального сервера можно зайти по ссылке `<FQDN>/swagger-ui/index.html#/` - должен открываться swagger со всеми запросами центрального сервера.

## **4. Проверка работоспособности регионального сервера**

После развертывания дистрибутива регионального сервера можно зайти по ссылке `<FQDN>/swagger-ui/index.html#/` - должен открываться swagger со всеми запросами центрального сервера.

